Discover What's Possible™

Anritsu

MA8120C

シールドボックス

MA8120Cは、携帯電話を中心とした移動機試験の用途に適したシールドボックスです。

- 広帯域アンテナ(800 MHz～2500 MHz)を内蔵しているため、W-CDMA、cdma2000®、GSM、PDC、PHS、無線LAN、*Bluetooth*®などの各種移動機や端末の無線結合下での試験を1台で行なうことが可能です。
- 移動機、シールドボックス間の接続はケーブル結合、無線結合のいずれも可能です。

cdma2000®は、Telecommunications Industry Association（TIA-USA）の登録商標です。
*Bluetooth*ワードマークとロゴは Bluetooth SIG、Incの所有であり、アンリツ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
他の商標および商号については、個々の所有者に帰属するものとします。

規格

項　目	内　容
周波数帯	800 MHz～2500 MHz
シールド性能	60 dB以上
アンテナ結合量	≧－25 dB
外部インタフェース	N型コネクタ（RF接続用）
	DX50型コネクタ（外部機器接続用）
内部インタフェース	SMA型コネクタ（RF接続用）
	DX36型コネクタ（内部機器接続用）
寸法・質量	330.8（W）×181（H）×393（D）mm以下（突起物を含まず）、7 kg以下
動作温度範囲	動作温度：0～+50℃、保管温度：－20～+60℃

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

形名・記号	品　名	備　考
	本　体	
MA8120C	シールドボックス	
	標準付属品	
B0509	携帯電話機ホルダ　：1個	本体に内蔵
W2497AW	MA8120C 取扱説明書（冊子）　：1部	
	応用部品（別売）	
J1150D	同軸コード	N-P・N-P、170 mm
J1150G	同軸コード、3 m	N-P・N-P、3 m
J1151B	制御インタフェースケーブル PC接続用	DX50・USB、3000 mm、MA8120C外部でのUSB接続ケーブル、J1215A（別売）とペアで使用
J1153A	端末インタフェースケーブル	MA8120C内部でのW-CDMA移動機接続（EIAJ準拠コネクタ）用ケーブル（制御信号）
J1154A	端末インタフェースケーブル（イヤホンコード付）	MA8120C内部でのW-CDMA移動機接続（EIAJ準拠コネクタ）用ケーブル、600 mm、イヤホンコード*1付
J1155A	端末インタフェースケーブル	MA8120C内部でのW-CDMA移動機接続（EIAJ準拠コネクタ）用ケーブル（制御信号+同軸）
J1156A	端末インタフェースケーブル（同軸、イヤホンコード付）	MA8120C内部でのW-CDMA移動機接続（EIAJ準拠コネクタ）用ケーブル、600 mm、同軸、イヤホンコード*1付
J1157B	RS232C接続用ケーブル	DX50・Dsub（9極、J）、3000 mm、MA8120C外部でのシリアル接続ケーブル、J1311A/B（別売）とペアで使用
J1215A	端末インタフェースケーブル	DX36・USB（Aタイプ雌）、MA8120C内部でのUSB接続ケーブル、J1151B（別売）とペアで使用
J1266A	制御インタフェースケーブル	DX50・DX50、170 mm、MT8510B*2-MA8120C間接続用ケーブル（制御信号線）
J1305A	嵌合チェッカ	EIAJ 規格のプラグの保護用
J1311A	RS232C接続用ケーブル	DX36・Dsub（9極、J）、100 mm、MA8120C内部でのシリアル接続ケーブル、J1157B（別売）とペアで使用
J1311B	RS232C接続用ケーブル	DX36・Dsub（9極、J）、300 mm、MA8120C内部でのシリアル接続ケーブル、J1157B（別売）とペアで使用
	消耗品	
J1312	DX-50-CV1 プラグカバーケース*3	

＊1：4極イヤホンプラグ付
＊2：「MT8510B サービステスタ」は別製品となります。詳細はカタログを参照ください。
＊3：MA8120Aの外部接続用ケーブルをMA8120Cでご使用する場合は、コネクタカバー（DX-50-CV）をJ1312 DX-50-CV1に交換する必要があります。

Anritsu

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

http://www.anritsu.co.jp

本　社	TEL 046-223-1111	243-8555	神奈川県厚木市恩名1800
第一営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第二営業部	046-296-1203	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第三営業部	03-5741-3258	146-0092	東京都大田区下丸子2-27-3
第四営業部	046-296-1205	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第四営業部 防衛グループ	03-5741-3251	146-0092	東京都大田区下丸子2-27-3
北海道支店	011-231-6228	060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
東北支店	022-266-6131	980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル
関東支社	048-600-5651	330-0081	さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル
千葉営業所	043-351-8151	261-0023	千葉市美浜区中瀬1-7-1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
東関東支店	029-825-2800	300-0034	土浦市港町1-7-23 ホープビル1号館
新潟支店	025-243-4777	950-0916	新潟市米山3-1-63 マルヤマビル
中部支社	052-582-7281	450-0002	名古屋市中村区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル
関西支社	06-6391-0111	532-0003	大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
東大阪支店	06-6787-6677	577-0066	東大阪市高井田本通7-7-19 昌利ビル
中国支店	082-263-8501	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
四国支店	087-861-3162	760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル
九州支店	092-471-7655	812-0016	福岡市博多区博多駅南1-3-11 博多南ビル

計測器の使用方法、その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間／9：00～17：00、月～金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp

● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　0311

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■ このカタログの記載内容は2005年6月23日現在のものです。
No. MA8120C-J-A-1-(2.01)　ddc/CDT

R70 古紙配合率70%再生紙を使用しています。